

## TANKFILTER REFIX 325



### De voordelen:

- Zeer gering verval tussen aan- en afvoer.
- Speciale Refix Filtertechnologie.
- Inclusief overloop met skimmer effect.
- Optioneel ingebouwde sproeier.
- Optioneel ingebouwde rattenklep.
- Optioneel ingebouwde terugstroombeveiliging.
- Optioneel meegeleverde fijnfilterzak.

<b>Lengte:</b>	395 mm.
<b>Breedte:</b>	150 mm.
<b>Hoogte:</b>	285 mm.
<b>Hoogteverschil aanvoer / afvoer:</b>	39 mm.
<b>Aansluiting in en uit vuilwater:</b>	Ø 125 mm.
<b>Aansluiting uit schoon water:</b>	Ø 110 mm.
<b>Opening met deksel:</b>	270 x 130 mm.
<b>Aansluiting sproeier (optioneel):</b>	½" Bi.
<b>Totaal gewicht:</b>	ca. 3 kg.

### Beschrijving:

Het Refix 325 tankfilter is ontwikkeld voor de filtratie van regenwater. Het Refix 325 filter wordt in een put of tank gemonteerd tussen de aan- en afvoer. Filterbehuizing van polyethyleen (PE). Filterplaat van lammelvormig massief roestvrij staal, voorzien van beugel voor eenvoudige demontage. Inclusief deksel. Optionele sproeier is van messing, optionele rattenklep van roestvrijstaal.

### Omschrijving:

Deze Refix-technologie is een ontwikkeling van Aquafix en gebaseerd op de capillaire werking van regenwater. Het regenwater wordt door de speciale vorm van het Refix filter als het ware geremd en geforceerd afgevoerd. De speciale lamelvormige Refix-spleetfilters filteren het water daardoor uitermate efficiënt en effectief.

Deze Refix-technologie kenmerkt zich door een snelle scheiding van vuil en schoon water, en een maximaal rendement. Het Refix 325 sifonfilter voorziet niet enkel in het filter maar ook in een sifon. Dit sifon wordt (lager) in de tank of put geplaatst en kan worden uitgebreid met een vertraagde afvoer.

Om service en onderhoud te minimaliseren kunnen alle Refix-filters uitgevoerd worden met filtersproeiers. Hiermee kan het Refix-filteroppervlak op gezette tijden automatisch schoon gespoten worden waardoor een langdurig hoog rendement van het filter gewaarborgd blijft en onderhoud minimaal is.

De Refix-technologie van Aquafix gegarandeerd een goede filtratie van regenwater met hoog rendement, weinig onderhoud en gering hoogteverschil in de leiding.

### De opties:

#### • Sproeier voor Refix 325 tankfilter.

Maakt een eenvoudige en automatische reiniging van het filter mogelijk. De sproeier reinigt het filteroppervlak door middel van waterdruk via een speciale krachtige kegelsproeier van messing.

#### • Automatische tijdsgestuurde filterreiniger.

Maakt een automatische filterreiniging mogelijk. De sproeier spuit het filteroppervlak op gezette tijden schoon. Timer is digitaal te programmeren, wordt geleverd inclusief magneetventiel ½" messing.

#### • Rattenklep.

Rattenklep van roestvrij staal kan in het Refix 325 tankfilter gemonteerd worden. Voorkomt binnendringen van ongedierte vanuit de overloop naar het riool of oppervlaktewater.

#### • Fijnfilterzak.

Het fijnfilter kan optioneel onder de Refix filterplaat aangebracht worden. Deze filterzak filtert zeer fijn tot een maasgrootte van 150 mm. Dit fijnfilter kan gebruikt worden op de plaatsen waar hoge eisen gesteld worden aan de waterkwaliteit.

#### • Alarmsensor.

Het filter kan uitgerust worden met een alarmsensor die terugstroom vanuit de overloop signaleert. Deze alarmsensor kan aangesloten worden op een ARM-regenwatersysteem die op drinkwater overschakeld zodra een alarmsignaal van de sensor komt. Daarmee wordt vervuiling van sanitaire toestellen, pomp en leidingen voorkomen.